


Technische Daten

Pellematic



Kessel - Typ		PE(S)12	PE(S)15	PE(S)20	PE(S)25	PE(S)32	PES36	PES48	PES56
Kessel-Nennleistung	kW	12	15	20	25	32	36	48	56
Kessel-Leistung Teillast	kW	3,4	5	6	8	10	11	15	17
Breite - gesamt	B mm	1130	1130	1130	1186	1186	1297	1297	1297
Breite - Kessel	C mm	700	700	700	756	756	862	862	862
Höhe - Kessel	H mm	1090	1090	1090	1290	1290	1553 ¹⁾	1553 ¹⁾	1553 ¹⁾
Höhe - Sauganlage	D mm	1392	1392	1392	1592	1592	1855	1855	1855
Höhe - Befüllereinheit	F mm	302	302	302	302	302	302	302	302
Tiefe - Kessel	T mm	814	814	814	870	870	990	990	990
Tiefe - Brennerverkleidung	V mm	508	508	508	508	508	508	508	508
Einbringmaß	mm	690	690	690	750	750	790	790	790
Vor- u. Rücklauf - Dimension	Zoll	DN25 (1")	DN25 (1")	DN25 (1")	DN32 (5/4")	DN32 (5/4")	DN 50 (2")	DN 50 (2")	DN 50 (2")
Vor- u. Rücklauf - Anschlusshöhe	A mm	905	905	905	1110	1110	1320	1320	1320
Rauchrohrdurchmesser (am Kessel)	R mm	129	129	129	149	149	179	179	179
Rauchrohr - Anschlusshöhe	E mm	645	645	645	844	844	1040	1040	1040
Gewicht	kg	350	350	350	430	430	605	605	605
Einbringgewicht ohne Anbauteile	kg	230	230	230	300	300	422	422	422
Kesselwirkungsgrad Nennlast	%	92,5	94,7	92,4	91,9	91,4	92,3	92,5	93
Kesselwirkungsgrad Teillast	%	92,1	94,6	91	91,1	91,2	91	91,1	91,1
Wasserinhalt	l	66	66	66	104	104	135	135	135
Zugbedarf Nennleistung/Teillast	mbar	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03	0,08/0,03
Abgastemperatur Nennleistung	°C	120-140*	160	160	160	160	160	160	160
Abgastemperatur Teillast	°C	80-100*	100	100	100	100	100	100	100
Abgasmassenstrom Nennleistung	kg/h	22,5	28,2	37,6	45,1	52,6	67,7	90,2	105,2
Abgasmassenstrom Teillast	kg/h	6,4	9,4	11,3	13,5	16,2	20,7	28,2	31,9
Abgasvolumen Nennleistung	m ³ /h	26	34,9	46,5	55,8	74,4	83,7	111,6	130,2
Abgasvolumen Teillast	m ³ /h	6,8	10	12	14,4	17,2	22	30	34,1
Kamindurchmesser	gemäß Kaminberechnung								
Kaminausführung	feuchtebeständig								
Elektrischer Anschluss	230 VAC, 50 Hz, 13 A bei Entnahmeschnecke, 16 A bei Vakuumsaugsystem								
Elektrischer Anschluss bei Tandemanlage	400 VAC, 50 Hz, 16 A bei Vakuumsaugsystem								

* Rauchgastemperatur kann verändert werden, 1) PES36-56: Mindestraumhöhe 2,00 m
Technische Änderungen vorbehalten.

HINWEIS: Besondere Betriebsbedingungen für Pellematic 36-56 kW siehe Preisliste.